

各位

D ダイライト株式会社

新 製 品

補強枠なし大型ポリエチレンタンク SP-30,000L のご案内

補強枠の腐食の心配がなく、耐震性も0.6G仕様とし、耐蝕性も抜群となるポリエチレン製タンク 30,000Lを新発売

ダイライト株式会社は、ポリエチレンの回転成形で画期的な技術となる傾斜成形法により、必要な位置に必要な肉厚を持ったタンクの製造に成功しました。その技術を基に、十分な強度を有し、耐震性も確保した上で、タンクの軽量化を実現し、本新製品を開発いたしました。

海浜地区に立地する工場や、高温多湿等の厳しい環境条件での設置時に、高価なSUS製補強枠や耐蝕塗装を施した鋼製枠が不要となります。

○ 本体製品仕様

容量	外径	直胴部高さ	全高	マンホール	アンカー座	PCD	吊りフック	質量
30,000L	φ2,900	5,000	≒5,430	ボルト式φ485	12カ所	≒3,054	4カ所	1,100kg

- ・ タンクの色：黒
- ・ 比重：1.3以下
- ・ 使用温度範囲：-20～40℃
- ・ タンク寸法公差：±1.3%

【 SP-30,000L 】

○ オプション部品

- ・ 梯子、プロテクター付き梯子
- ・ 全周手摺
- ・ 液面計（AV/AL式、フロート式）
- ・ 側面融着ノズル、天板ノズル
- ・ その他特注部品

【 アンカー座 】 ※ 標準付属品

