

# ZH型（角型高比重対応）

新発売

## 特長

- 50L、100L が新たに加わり、5種類のラインナップとなりました。
- Z型（角型）の高比重仕様、高密度ポリエチレンを使用することにより剛性アップを図りました。  
例）硫酸 75%（液比重 1.690g/cm<sup>3</sup>）、リン酸 75%（液比重 1.575g/cm<sup>3</sup>）、塩化第二鉄 40%（液比重 1.41g/cm<sup>3</sup>）など
- 色はZ型（角型）との識別のため、濃いグレーです。
- 気密仕様ご要望の際は、ご相談ください。
- 次亜塩素酸ソーダ貯蔵の場合は、Z型をご利用ください。



## 仕様

液比重

1.690g/cm<sup>3</sup> 以下

流体温度

-20~40℃

使用圧力

大気圧

設計用水平震度


1.0G(オプション)




キャップ施錠仕様  
(オプション)



同径ソケット  
(オプション)



アンカー座  
(オプション)



300L、500Lの  
ドレンキャップ

### ■ 規格表（単位：mm）（寸法公差 ±1.5%）

容量 (L)	50	100	200	300	500
外径 (D)	390	470	580	720	880
高さ (H1)	575	695	855	885	1,000
全高 (H2)	≒615	≒735	≒895	≒950	≒1,065
ハンドホール内径	φ135	φ135	φ170	φ250	φ250
質量 (kg)	≒7.6	≒12.5	≒29	≒42.5	≒51.5
色	濃いグレー				

## ZHU型 ユニットタンク 50L・100L・200L・300L・500L

## 特長

- 攪拌、溶解、薬品注入がこの1台で可能です。
- 攪拌機とポンプが簡単にセットできます。  
(ポンプベースの穴あけはポンプに合わせて現場で行ってください。)
- ユニット型専用の軽量攪拌機も用意しています。
- キャップへの施錠可能です(オプション)。
- アンカー座取付け可能です(オプション)。
- ドレン口にはバルブ取付け可能です(オプション)。



※専用攪拌機  
(オプション)

※色は上の写真のように濃いグレーになります。