



寸法 L	A	B	C	D	E	F	G
200	190	798	443	220	120	100	350
300	190	921	572	220	120	100	350
500	190	1014	665	220	120	100	350
3,000	190	1720	1430	220	120	100	350
4,000	190	1850	1565	250	150	—	650
5,000	190	2120	1845	250	150	—	650
6,000	190	2190	1860	250	150	—	650
8,000	190	2580	2290	250	150	—	650
10,000	190	2715	2440	250	150	—	650
15,000	190	3220	2855	250	150	—	650
20,000	190	3640	3170	250	150	—	650
30,000(下)	—	2420	2223	250	150	—	650 2070
30,000(上)	190	3020	2712	2270	2170	—	2670
40,000(下)	—	3050	2850	250	150	—	650 2700
40,000(上)	190	3625	3310	2900	2800	—	3300
50,000(下)	—	3050	2850	250	150	—	650 2700
50,000(上)	190	3590	3300	2900	2800	—	3300

- 注記) 1. 30,000L~50,000Lは、2段式とする。
 (下段の上部はノズル融着・ゲージバルブ付)
 2. 標準枠付とし、標準枠以外は適用されません。
 3. 4,000L以上は、補強枠に
 サポート支持を溶接する。(補強枠と材質は同様)
 4. 30,000L以上の下段のサポート取付高さは、
 2ヶ所をG寸法にまとめて記載しております。
 5. 目盛は精密な容量表示ではございません。
 (PEタンクの性質上、寸法公差や伸縮・膨れなどが
 生じる為目安となります)

300L以下の場合
 融着ノズルに上下2ヶ所
 補強リブを溶接する。

注番	製作数	式
承認 飯塚	査図 竹之内	製図 松田
	製図日	2017.01.10

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	A型タンク用 SBAL式レベルゲージ図 融着ノズルタイプ
縮尺	NON 関係図
図番	PLGSBALA 1 葉数