



塗装種類	色調	塗装面	回数			
			下塗	中塗	上塗	
SS部	アルキッド樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	1		

註記) 1. 液比重は1.65以下とする。

T		タンク本体	1	PE	t3 (標準肉厚)
H	250	ハンドホール	1	PE	蓋付 (ネジ式)
P		補強枠	1	SS	R-1.2 高比重対応補強枠

タンク本体寸法差	1.3%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	3度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	—	
	バルブ用	—	
	フランジ用	—	
	ハンドホール用	—	
液温 (MAX)	タンク (PE)	60	
	部品 (PVC)	50	
設計圧力	大気圧		
耐震震度	0.6G		
タンク質量	29kg		
注番	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
飯塚	N.I.	Y.T	2006.11.15

符号	サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
受注先					
納入先					
工番					製番
名	A-300L タンク 高比重対応補強枠付 標準図 (250ネジ式ハンドホール)				
称					
縮尺	1/10	関係図			

D **ダイライト株式会社**

図番	MA3002	1	葉数
----	--------	---	----