



| 塗装種類 | 色調 | 塗装面 | 回数 | | | |
|------|--------------|-----|-----|----|----|--|
| | | | 下塗 | 中塗 | 上塗 | |
| SS部 | アルキッド樹脂下塗り塗料 | グレー | 内外面 | 1 | | |

註記) 1. 液比重は1.65以下とする。

| | | | | | |
|---|-----|--------|---|----|-------------------|
| T | | タンク本体 | 1 | PE | t4 (標準肉厚) |
| H | 250 | ハンドホール | 1 | PE | 蓋付 (ネジ式) |
| P | | 補強枠 | 1 | SS | R-1.2 高比重対応補強枠 |

| | | | |
|---------------------|----------|----------|------------|
| タンク本体寸法差 | 1.3% | | |
| 図面表示寸法の加工寸法許容範囲 | | | |
| 300mm以下 | 5.0mm | 2000mm未満 | 15.0mm |
| 900mm以下 | 10.0mm | 2000mm以上 | 20.0mm |
| 図面表示角度の加工位置許容範囲 | | | |
| 基準値に対して | 3度 | | |
| フランジ規格 | JIS10K相当 | | |
| ガ材 ス質 ケ ット | フィッティング用 | — | |
| | バルブ用 | — | |
| | フランジ用 | — | |
| | ハンドホール用 | — | |
| 液温 (MAX) | タンク (PE) | 60 | |
| | 部品 (PVC) | 50 | |
| 設計圧力 | 大気圧 | | |
| 耐震震度 | 0.6G | | |
| タンク質量 | 39kg | | |
| 注番 | 製作数 | 基 | |
| 承認 | 査図 | 製図 | 製図日 |
| 飯塚 | N.I | Y.T | 2006.11.15 |

| | | | | |
|-------|---|---------|----|----|
| 符号サイズ | 品名 | 個数 (1基) | 材質 | 摘要 |
| 受注先 | | | | |
| 納入先 | | | | |
| 工番 | 製番 | | | |
| 名 | A-500L タンク 高比重対応補強枠付 標準図 (250ネジ式ハンドホール) | | | |
| 称 | | | | |
| 縮尺 | 1/10 | 関係図 | | |

D **ダイライト株式会社**

図番 MA5002 1 葉数