



塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

T	M	P	品名	数量	材質	仕様
			タンク本体	1	PE	t8 (標準肉厚)
	485		マンホール	1	PE	蓋付 (ボルト式)
			補強枠	1	SUS304	R-1.2 液比重1.5以下に対応

タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	2度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	—	
	バルブ用	—	
	フランジ用	—	
	マンホール用	EPDM	
液温	タンク (PE)	60	
(MAX) 部品 (PVC)	50		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	0.6G		
タンク質量	480kg		
タンクNo.	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	Y.S.	2002.03.19

符号	サイズ	品名	個数	材質	摘要
			(1基)		
受注先					
納入先					
工番			製番		
A型10,000L SUS304製補強枠付 標準図					
縮尺	1/25 (A3)	関係図			