



塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

T	部品名	数量	材質	仕様
T	タンク本体	1	PE	t4 (標準肉厚)
H	250 ハンドホール	1	PE	蓋付 (ネジ式)
P	補強枠	1	SUS304	R-1.2 液比重1.5以下に対応

タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	3度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	---	
	バルブ用	---	
	フランジ用	---	
	ハンドホール用	---	
液温 (MAX)	タンク (PE)	60	
	部品 (PVC)	50	
設計圧力	大気圧		
耐震震度	0.6G		
タンク質量	41kg		
注番	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
飯塚	竹之内	Y.S	2002.03.19

符号	サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
受注先					
納入先					
工番					製番
名	A-500L タンク SUS304製補強枠付 標準図 (250ネジ式ハンドホール)				
称					
縮尺	1/10 (A3)	関係図			

D **ダイライト株式会社**

図番	MA5006	5	葉数
----	--------	---	----