



	A	B	C	D	E	F	G
300L	190	762	450	220	120	70	350
注5 500L	190	876 (865)	565	220	120	70	350
注5 1,000L	190	1114 (1100)	780	220	120	70	350
注5 2,000L	190	1345 (1330)	1030	220	120	70	350
注5 3,000L	190	1704 (1680)	1380	220	120	70	650
4,000L	190	1840	1550	250	150	—	500
5,000L	190	2120	1830	250	150	—	650
6,000L	190	2100	1810	250	150	—	650
10,000L	190	2570	2280	250	150	—	650
20,000L	190	3450	3410	250	150	—	650
30,000L(下)	—	2250	2050	250	150	—	650 2100
30,000L(上)	190	2590	2300	2100	2000	—	2500

注記) 1. 30,000Lは、2段式とする。
 (下段の上部はノズル融着・ゲージバルブ付)
 2. 標準枠付とし、標準枠以外は適用されません。
 3. 4,000L以上は、補強枠にサポート支持を溶接する。(補強枠と材質は同様)
 4. 30,000Lの下段のサポート取付高さは、2ヶ所をG寸法にまとめて記載しております。
 5. B寸法カッコ内寸法はATN用とする。
 6. 目盛は精密な容量表示ではございません。
 (PEタンクの性質上、寸法公差や伸縮・膨れなどが生じる為目安となります)

受注先			
納入先			
工番	製番		
名	AT型タンク用 SBAL式レベルゲージ 融着ノズルタイプ		
称			
注番	製作数	式	
承認	査図	製図	製図日
飯塚	竹之内	松田	2017.01.10
縮尺	NON	関係図	
図番	PLG SBALAT	1	葉数