



塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	(グレー)	内外面	1	
"	合成樹脂調合ペイント	#N-70	"		1

T	タンク本体	1	PE	t7 (標準肉厚)
P	架台	1	SS	液比重1.3以下に対応

タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	3度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	—	
	バルブ用	EPDM	
	フランジ用	EPDM	
	マンホール用	—	
液温	MAX 40		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	0.6G		
タンク質量	119kg		
タンクNo.	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
飯塚	竹之内	松田	2015.12.15

1	40 <sup>A</sup>	液出口	1	PPボールバルブ及び PVC PP製ホースネック付
符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要

受注先	
納入先	
工番	製番

名	ATN型1,000L完全液出しタンク		
称	(天板開放仕様)		

縮尺	1/15 (A3)	関係図	
----	--------------	-----	--

図番	MATN1M1	4	葉数
----	---------	---	----

**D** **ダイライト株式会社**