



塗装種類	色調	塗装面	回数			
			下塗	中塗	上塗	
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	(グレー)	内外面	1		
"	合成樹脂調合ペイント	#N-70	"			1

T	タンク本体	1	PE	t8 (標準肉厚)
P	架台	1	SS	液比重1.3以下に対応

タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	3度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	—	
	バルブ用	EPDM	
	フランジ用	EPDM	
	マンホール用	—	
液温	MAX 40		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	0.6G		
タンク質量	495kg		
注番	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
市川	小林	松田	2022.05.10

1	50A	液出口	1	PP ボールバルブ及び PVC PP製ホースネック付
符号	サイズ	品名	個数 (1基)	材質
受注先		摘要		
納入先				

工番	製番
名	ATN型6,000L
称	完全液出しタンク 標準図
縮尺	1/25 (A3)
関係図	