



	塗装種類	色調	塗装面	回数		
				下塗	中塗	上塗
SS部	1液型変性エポキシ樹脂下塗り塗料	グレー	内外面	1		

T	タンク本体	1	PE	t3 (標準肉厚)
P	補強枠	1	SS	R-1.2 液比重1.5以下に対応

タンク本体寸法差	1.5%
図面表示寸法の加工寸法許容範囲	
300mm以下	5.0mm
2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm
2000mm以上	20.0mm

図面表示角度の加工位置許容範囲	
基準値に対して	3度

フランジ規格 JIS 10K 相当

ガ材	フィット用	
ス質	バルブ用	
ケ	フランジ用	
ット	ハンドホール用	

液温	タンク (PE)	60
(MAX)	部品 (PVC)	50

設計圧力	大気圧
耐震震度	0.6G
タンク質量	28kg

注番	製作数	基
----	-----	---

承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	M.Y	2000.04.25

符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
-------	----	---------	----	----

受注先

納入先

工番 製番

名 称 N-300L  
補強枠付 標準図

縮尺 1/10 (A3) 関係図

**D** **ダイライト株式会社**

図番 MN3001 9 葉数