



300L以下の場合
融着ノズルに上下2ヶ所
補強リブを溶接する。

| 寸法 L | A | B | C | D | E | F |
|---------|------|------|-----|-----|----|-----|
| 300 | 860 | 572 | 220 | 120 | 60 | 350 |
| 500 | 935 | 665 | 220 | 120 | 60 | 350 |
| 1,000 | 1330 | 1035 | 220 | 120 | 80 | 350 |
| 2,000 | 1630 | 1335 | 220 | 120 | 80 | 350 |
| 3,000 | 1710 | 1430 | 220 | 120 | 80 | 350 |
| 4,000 | 1865 | 1565 | 250 | 150 | — | 650 |
| 5,000 | 2150 | 1845 | 250 | 150 | — | 650 |
| 6,000 | 2160 | 1860 | 250 | 150 | — | 650 |
| 8,000 | 2590 | 2290 | 250 | 150 | — | 650 |
| 10,000 | 2730 | 2440 | 250 | 150 | — | 650 |
| 15,000 | 3200 | 2855 | 250 | 150 | — | 650 |
| 20,000 | 3680 | 3170 | 250 | 150 | — | 650 |

注記) 1. 標準枠付とし、標準枠以外は適用されません。
2. 4,000L以上は、補強枠にサポート支持を溶接する。(補強枠と材質は同様)
3. 目盛は精密な容量表示ではございません。(PEタンクの性質上、寸法公差や伸縮・膨れなどが生じる為目安となります)

| | | |
|----------|-----------|-------------------|
| 注番 | 製作数 | 式 |
| 承認 飯塚 | 査図 竹之内 | 製図 松田 |
| | | 製図日 2017.01.10 |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 受注先 | |
| 納入先 | |
| 工番 | 製番 |
| 名称 | N型タンク用 SBAL式レベルゲージ図 融着ノズルタイプ |
| 縮尺 | NON 関係図 |
| 図番 | PLG SBALN |
| 葉数 | 1 |

D ダイライト株式会社