



塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

T	M	AP	品名	数量	材質	寸法
			タンク本体	1	PE	t 13 (標準肉厚)
	485		マンホール	1	PE	蓋付 (ボルト式)
			アンカー座	6	PE SUS304	L-185 100 6

タンク本体寸法差	1.5%
図面表示寸法の加工寸法許容範囲	
300mm以下	5.0mm
2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm
2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲	
基準値に対して	3度
フランジ規格	JIS 10K相当
ガ材	フィッティング用
ス質	バルブ用
ケ	フランジ用
ット	マンホール用
液温	MAX 40
設計圧力	大気圧
耐震震度	0.6G
タンク重量	260kg
注番	製作数
承認	査図
小倉	片山
製図	製図日
M.Y.	2000.05.09

符号	サイズ	品名	個数	材質	摘要
受注先					
納入先					
工番		製番			
名	SL-6,000L				
称	標準図				
縮尺	1/25 (A3)	関係図			

**D** **ダイライト株式会社**

図番	MSL6M	13	葉数
----	-------	----	----