


寸法 L	A	B	C	D	E	F	G	H
300	190	1320	1015	220	350	90	120	210
500	190	1480	1165	220	350	90	120	210
800	190	1575	1255	220	350	90	120	210
1,000	190	1325	1025	250	350	90	120	190
1,500	190	1465	1165	250	350	90	120	190
2,000	190	1625	1325	250	350	90	120	190
3,000	190	1720	1420	250	350	90	120	190
4,000	190	1880	1590	220	350	90	120	210
5,000	190	2150	1860	220	350	90	120	210
6,000	190	2220	1930	220	350	90	120	210
8,000	190	2605	2315	220	350	90	120	210
10,000	190	2685	2395	220	350	90	120	210
15,000	190	3270	2980	220	720	500	120	210
20,000	190	3645	3355	220	720	500	120	210
30,000(下)	—	2420	2190	250	350 2070	—	150	—
30,000(上)	190	3020	2760	2270	2520	90	2170	210



注記) 1. 30,000Lは、2段式とする。
 (下段の上部はノズル融着・ゲージバルブ付)
 2. 30,000Lの下段のサポート取付高さは、
 2ヶ所をE寸法にまとめて記載しております。
 3. 目盛は精密な容量表示ではございません。
 (PEタンクの性質上、寸法公差や伸縮・膨れなどが
 生じる為目安となります)

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	SP型タンク用 SBAL式レベルゲージ図 融着ノズルタイプ
縮尺	NON
関係図	
図番	PLGSBALSP
葉数	2

タンクNo.	製作数	式
承認	査図	製図
飯塚	竹之内	松田
		2017.01.10

D **ダイライト株式会社**