



塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

T		タンク本体	1	PE	t7 (標準肉厚)
M	485	マンホール	1	PE	蓋付 (ネジ式)
P		補強枠	1	SUS304	R-1.2 液比重1.5以下に対応

タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	3度		
フランジ規格	JIS10K相当		
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	—	
	バルブ用	—	
	フランジ用	—	
	マンホール用	—	
液温	タンク (PE)	60	
(MAX)	部品 (PVC)	50	
設計圧力	大気圧		
耐震震度	0.6G		
タンク質量	145kg		
注番	製作数	基	

符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
受注先				
納入先				
工番		製番		
名	SP-3,000L			
称	SUS304製補強枠付 標準図			
縮尺	1/20 (A3)	関係図		

承認	査図	製図	製図日
飯塚	竹之内	松田	2009.07.01

D **ダイライト株式会社**

図番	MSPQ3M6	6	葉数
----	---------	---	----