



施錠仕様 (オプション)

塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

注記) 1. アンカ - 座はオプションとする。

T		タンク本体	1	PE	t 3.5 (標準肉厚)
H	135	ハンドホール	1	PE	キャップ付 (グレー)
P		天板	1	PVC	t 10
AP		アンカー座	4	SUS304	L - 50 70 3

タンク本体寸法差 1.5%

図面表示寸法の加工寸法許容範囲

300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm

図面表示角度の加工位置許容範囲

基準値に対して - 度

フランジ規格 JIS 10K相当

ガ材	フィッティング用	—
ス質	バルブ用	—
ケ	フランジ用	—
ット	ドレン口用	FKM

液温 MAX 40

設計圧力 大気圧

耐震震度 1.0G

タンク質量 6.1kg

タンクNo. 製作数 基

承認 査図 製図 製図日

小倉 片山 清水 1998.10.08

3	ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入
2	レベルゲジ	1	PE PVC	13Aエルボ 25A袋ナット
1	25A ドレン口	1	PE	蓋キャップ付

符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
-------	----	------------	----	----

受注先  
納入先

工番 製番

名 称 Z型50L グレー  
薬液タンク標準図

縮尺 1/10 (A3) 関係図

**D** ダイライト株式会社

図番 MZ50A 葉数