



塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

注記) 1. アンカ - 座はオプションとする。
2. 液比重は 1.69 kg/m³以下とする。

T	部品名	数量	材質	寸法
T	タンク本体	1	PE	t10 (標準肉厚)
H	250 ハンドホール	1	PE	キャップ付 (グレー)
P	天板	1	PVC	t10
AP	アンカー座	4	SUS304	L-50 70 3

タンク本体寸法差	1.5%
図面表示寸法の加工寸法許容範囲	
300mm以下	5.0mm
2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm
2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲	
基準値に対して	- 度
フランジ規格	JIS-K相当
ガ材	フッティング用
ス質	バルブ用
ケット	フランジ用
ト	ドレン口用
液温	MAX 40
設計圧力	大気圧
耐震震度	1.0G
タンク質量	42.5kg

符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
3	ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入
2	レベルゲジ	1	PE PVC	13Aエルボ 25A袋ナット
1 25A	ドレン口	1	PE	蓋キャップ付

受注先	
納入先	
工番	
製番	

名 称 ZH型300L グレー
高比重対応薬液タンク標準図

承認	査図	製図	製図日
秋山	飯塚	松田	2020.06.01
タンクNo.	製作数	基	

縮尺	1/10 (A3)	関係図	
----	-----------	-----	--

D **ダイライト株式会社**

図番	MZH300	葉数	3
----	--------	----	---