



上記フランジ寸法以外の攪拌機取付方法
 JIS5K65Aフランジを加工
 攪拌機取付ボルトとエンザートボルトが
 干渉しない様穴位置注意 [攪拌機向き注意]

タンクの全高寸法は、ハンドホール蓋付までの高さとする。

注記) 1. アンカ - 座はオプションとする。
 2. 攪拌機の重量は13.5Kg以下とする。
 3. 液比重は1.69kg/m³以下とする。

T		タンク本体	1	PE	t10 (標準肉厚)
H	250	ハンドホール	1	PE	キャップ付 (グレー)
P		天板	1	PVC	t10
AT	65 ^A	攪拌機取付座	1	PVC	JIS5Kフランジ, パッキン付 M12 100LBNW, SW付
AP		アンカー座	4	SUS304	L-50 70 3

タンク本体寸法差	1.5%		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して	- 度		
フランジ規格	JIS — K相当		
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	—	
	バルブ用	—	
	フランジ用	EPDM	
	ドレン口用	FKM	
液温	MAX 40		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	1.0G		
タンク質量	44kg		
タンクNo.	製作数	基	

3	ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入
2	レベルゲジ	1	PE PVC	13Aエルボ 25A袋ナット 蓋キャップ付
1	25 ^A ドレン口	1	PE	
符号サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要

受注先			
納入先			
工番		製番	
名	ZHK型300L (グレー) 高比重対応薬液タンク標準図 (攪拌型)		
称	1/10 (A3)	関係図	
縮尺			