



攪拌機取り付け方法





上記フランジ寸法以外の攪拌機取付方法

※JIS5K65Aフランジを加工
攪拌機取付ボルトとエンザートボルトが
干渉しない様穴位置注意［攪拌機向き注意］





施錠仕様（オプション）

☆タンクの全高寸法は、ハンドホール蓋付までの高さとする。

注記）1．アンカー座はオプションとする。
2．攪拌機の重量は14Kg以下とする。

符号	サイズ	品　名	個数（1基）	材質	摘　要
T		タンク本体	1	PE	t9（標準肉厚）
H	φ250	ハンドホール	1	PE	キャップ付（グレー）
P		天　板	1	PVC SUS304	t10
AT	65A	攪拌機取付座	1	PVC	JIS5Kフランジ，ガスケット付 M12×100LBNW，SW付
AP		アンカー座	4	SUS304	L－50×70×3
3		ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入
2		レベルゲージ	1	PE PVC	13Aエルボ 25A袋ナット
1	25A	ドレン口	1	PE	蓋キャップ付

タンク本体寸法差		±1．5％
図面表示寸法の加工寸法許容範囲		
300mm以下	±5．0mm	2000mm未満 ±15．0mm
900mm以下	±10．0mm	2000mm以上 ±20．0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲		
基準値に対して		±　－　度
フランジ規格		JIS　5K相当
ガスケット材質	フィッティング用	―――
	バルブ用	―――
	フランジ用	EPDM
	ドレン口用	FKM
液　温		MAX　40℃
設計圧力		大気圧
耐震震度		1．0G
タンク質量		48kg

タンクNo.		製作数	基
承　認	査　図	製　図	製図日
飯　塚	N．I．	Y．T．	2006．05．09

ダイライト株式会社

受注先	
納入先	
工番	製番
名称	ZK型300L　グレー 薬液タンク標準図 （攪拌型）
縮尺	1／10（A3）
関係図	
図番	MZK300
葉数	10