


塗装種類	色調	塗装面	回数		
			下塗	中塗	上塗

注記) 1. アンカー座はオプションとする。
2. 攪拌機の重量は10.0Kg以下とする。



施錠仕様 (オプション)

T		タンク本体	1	PE	t3.5 (標準肉厚)
H	135	ハンドホール	1	PE	キャップ付 (グレー)
P		天板	1	PVC	t10
AT	50 ^A	攪拌機取付座	1	PE PVC	フィッティング JIS5KF付短管
AP		アンカー座	4	SUS304	L-50 70 3

タンク本体寸法差		1.5%	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して			
- 度			
フランジ規格		JIS 5K相当	
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用	EPDM	
	バルブ用	—	
	フランジ用	—	
	ドレン口用	FKM	
液温	MAX 40		
設計圧力	大気圧		
耐震震度	1.0G		
タンク質量	7.0kg		
タンクNo.	製作数	基	
承認	査図	製図	製図日
小倉	片山	片山	1999.02.15

符号サイズ	品名	個数 (1個)	材質	摘要
3	ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入
2	レベルゲジ	1	PE PVC	13Aエルボ 25A袋ナット
1 25 ^A	ドレン口	1	PE	蓋キャップ付

受注先	
納入先	
工番	製番
名	ZK型50L グレー 薬液タンク標準図 (攪拌型)
称	
縮尺	1/10 (A3) 関係図

D **ダイライト株式会社**

図番	MZK50	葉数	8
----	-------	----	---