



上記フランジ寸法以外の攪拌機取付方法  
 JIS 5K 65A フランジを加工  
 攪拌機取付ボルトとエンザートボルトが  
 干渉しない様穴位置注意 [攪拌機向き注意]

タンクの全高寸法は、ハンドホール蓋付までの高さとする。  
 注記) 1. アンカー - 座はオプションとする。  
 2. 攪拌機の重量は 13.5 Kg 以下とする。  
 3. ポンプの重量は 13.0 Kg 以下とする。

T		タンク本体	1	PE	t9 (標準肉厚)
H	250	ハンドホール	1	PE	キャップ付 (グレー)
P		天板	1	PVC	t10
PB		ポンプベース	1	PVC	t10
AT	65A	攪拌機取付座	1	PVC	JIS 5K フランジ, パッキン付 M12 100 LBNW, SW付
AP		アンカー座	4	SUS304	L-50 70 3

タンク本体寸法差				1.5%	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲					
300mm以下	5.0mm	2000mm未満	15.0mm		
900mm以下	10.0mm	2000mm以上	20.0mm		
図面表示角度の加工位置許容範囲					
基準値に対して					
フランジ規格					
JIS — K相当					
材質	フィッティング用	EPDM			
	バルブ用	—			
	フランジ用	EPDM			
ケット	ドレン口用	FKM			
	液温		MAX 40		
設計圧力		大気圧			
耐震震度		1.0G			
タンク質量		40kg			
タンクNo.		製作数	基		
承認	査	製	製		
飯塚	N.I.	Y.T.	2005.10.27		

4	ポンプサクシオン口	1	PE	25Aフィッティング
3	ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入
2	レベルゲジ	1	PE	13Aエルボ
1	25A	1	PE	25A袋ナット 蓋キャップ付
符号サイズ	品名	個数	材質	摘要

受注先			
納入先			
工番	製番		
名	U型300L グレー		
称	薬液タンク標準図		
	(ユニット型)		
縮尺	1/10 (A3)	関係図	